

FICHA TÉCNICA

PIQUETA DE ACERO GALVANIZADO



Si la superficie a fijar es dura, se aconseja utilizar un martillo y guantes de protección.

RENDIMIENTO

Según el uso que se tenga que dar al finalizar la aplicación.

PRESENTACIÓN

Se presenta en cajas de 30 bolsas de 10 unidades; y en cajas de 20 bolsas de 50 unidades.

DESCRIPCIÓN

Alambre galvanizado y manipulado para conseguir la forma idónea para la fijación de lonas, u otros objetos sobre suelos de tierra.

USOS

Se aplica para fijar mallas antihierba, cespèd artificial y todas aquellas lonas que se necesite fijar en el suelo.

También se utiliza para fijar tuberías de goteo.

APLICACIONES

Malla antihierba, césped artificial, tubo goteo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado (UNE EN - 10016)
Diámetro	ø 3 mm.
Dimensiones	17 x 3 x 17 cm.
Dureza	660 / 860 N/mm ²

MÉTODO DE EMPLEO

Después del extendido de la lona que queremos fijar, tenemos que atravesar en perpendicular dicha lona con la piqueta hasta introducirla totalmente.

Debemos introducirla con las dos partes mas largas (17 cm.) de forma paralela. De esta manera una vez introducida, la piqueta tiene tendencia a abrirse, como en su posición original, y esta fuerza evita que la piqueta pueda salirse.



EUROCESPED® se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. EUROCESPED® garantiza la calidad técnica del producto.

